

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



EURO CDA S.A.S
NIT. 901105866-5
CALLE 44 # 24-40
MEDELLIN
Teléfono: 3222288
Email: atencionalcliente@eurocda.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba:

2025/05/21 10:17:34

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

Nombre y tipo de vehiculo

ALVEIRO DE JESUS GAMBOA CASTRO

Identificación de vehiculo

EC: X / NT: /

Nº: 21451386

Dirección:

CLL 32 B N 65 15 BELLO

Teléfono fijo y Número de Celular

3135432540

Ciudad:

BELLO

Departamento:

Antioquia

Correo Electrónico:

peb@servicios13@bcl.com

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Tipo	Marca	Código
EQW401	COLOMBIA	PUBLICO	CAMIONETA	RENAULT	EXTERIOR ORDEN
Modelo	Número de motor de fábrica	Fecha de fabricación	Color	Combustible / Propulsor	Vehículo Chasis
2010	10330915672	2010-11-29	BLANCO GLACIAL (N)	CASLENA - GNV	RDYGRORWJ811122
No. de motor	Tipo motor	Consumo (km/l) (o gal/100)	kilometraje	Número de pasajeros (con todos los cinturones)	Señales
F4RE410C146010		1258	106212	4	SI: / NO: (X)
Potencia (cv aplic.)	Tipo de Carrocería	Fecha de último SDA7	Carrocería SDA7	Fecha de último SDA7	
145	DOBLE CABINA	2025-12-01	SI: (X) NO: /	2025-05-23	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5275, NTC 4216, NTC 4282.

Nota: Todo valor medido, seguido de símbolo * 1.0 es un defecto encontrado.

4. Medición de intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Esplazadas)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Módulo / Rango	Unidad	Simulador (SI / NO)
Bajas(x)	Derecha(x)	Intensidad	20.9			2.50	lux	SI
		Inclinación	1.20			0.50 - 2.50	%	
	Izquierda(x)	Intensidad	21.9			2.50	lux	SI
		Inclinación	1.10			0.50 - 2.50	%	
Altas(x)	Derecha(x)	Intensidad	8.12				lux	SI
	Izquierda(x)	Intensidad	52.0				lux	SI
Antiniebla(x) / Esplazada(x)	Derecha(x)	Intensidad	1.98				lux	NO
	Izquierda(x)	Intensidad	2.32				lux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad		Valor		Unidad	
			138		221		lux	

euroCDA
NIT. 901.105.866-5

APROBADO

Desviación Izquierda	Valor	Desviación Derecha	Valor	Desviación Izquierda	Valor	Desviación Derecha	Valor				
	84.0		52.0		77.0		84.0				
6. FRENO											
	Fuerza Izquierda	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecha	Peso Derecho	Unidad	Desbalance	Rango (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	2838	4430	N	Eje 1	2379	3940	N	16.2	20.0 - 30.0	30.0	%
Eje 2	1920	3065	N	Eje 2	2200	4128	N	9.27	20.0 - 30.0	30.0	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total			Valor		Mínimo		Unidad				
			50.2		50.0		%				

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)											
Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
24.8	16.0	%	Sumatoria Izquierda	2019	3065	N		Sumatoria Derecha	2211	4095	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	Unidad	
0.20	0.20				10.0	m/Km	

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)							
Tamaño normalizado de la Lente	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Maximo	Unidad	
		%		%		%	

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T y 2T

5a. VEHICULOS CICLO OTTO, 4T y 2T															
	Monóxido de Carbono			Dióxido de carbono			Oxígeno			Hidrocarburos (Hexano)			Óxido Nitrógeno		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO2)	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí		%			%			%			ppm			%	
Crucero		%			%			%			ppm			%	
						Valor						Unidad			
Vehículo con catalizador (SI) (HC) (V.A)												°C			
Temperatura de prueba				Temperatura								°C			
Condiciones Ambientales				Temperatura ambiente								°C			
				Humedad Relativa								%			

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

36. VEHICULOS CICLO DIESEL											
	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
Operación Gobernada		(rpm)		(rpm)		(rpm)		(rpm)	Resultado		
(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor				Condiciones Ambientales				LTCE estándar		Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad		Temperatura ambiente	Unidad	Humedad relativa	Unidad			mm
			°C			°C					



RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Usos: CAPELEC 2500 6254 F.A.S; VTEQ (Series: Frenos = 17031127, Alineación: 07604007, Suspensión: 23802107). Visual: VTEQ 050X6000 Llantas - Profundidad: SHAHE WD2202A0089, Aire: ASTO IN N/A

SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Satek Station 1.35.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.20.0.0

NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Usos: JHON ALBERTO MEJIA RIOS F.A.S; JHON ALBERTO MEJIA RIOS Fotos: JHON ALBERTO MEJIA RIOS Visual: JHON ALBERTO MEJIA RIOS Labrado: JHON ALBERTO MEJIA RIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Lidia Cecilia Rodríguez Marulanda

Fin del Informe


EURO CDA
NIT. 901.106.488-6


APROBADO